
LINHA DE ESTACAS E TRAVESSAS DE CERCAS (79003)















DADOS TÉCNICOS		
Capacidade de carga desbobinadeira	tons	3
Diâmetro interno da bobina	mm	500
Largura útil	mm	600
Espessuras de trabalho	mm	1,5
Tipo de material – Zincado		
Velocidade	m/min	7-8
Potência instalada	kW	43
Potência absorvida	kW	35
Pintura – a combinar		
Sentido de marcha — a combinar		



DESCRIÇÃO

Linha de produção completa para produção de montantes e travessas de cercas.

Execução das furações em linha para permitir o encaixe entre travessas e montantes.

A saída pode ser também com bobina de chapa pré-pintada (tubos redondos). O montante/suporte é especialmente complicado para três sedes de fixação sobre três lados (montante 60x60). O corte é feito com disco lento par evitar deformações e rebarbas. A linha é composta por:

- Desbobinadeira de 3 tons;
- Bancada de solda e formação de cabeça;
- Bancada de corte de canto e puncionamento;
- Perfiladeira tipo PMR/60/500/24T-SS (com rolos perfiladores);
- Ponteadeira com passo 400;
- Serra de corte fixa de disco lento;
- Bancada de descarga de 6 m;
- Barreiras físicas de segurança;

A linha é completa de console de comando com PLC (Siemens) e conjunto hidráulico

