

LINHA DE PRODUÇÃO PARA TUBOS PLUVIAIS SOLDADOS (56002)



Mínimo Ø80 – Máximo Ø120 – Solda Tig – 3 a 4 m/min

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga da desbobinadeira	tons	3
Largura útil da perfiladeira	mm	700
Comprimentos	m	2 a 6
Espessura do material	mm	0,5 a 0,8
Potência instalada	kW	88
Produtividade	m/min	3 a 4
Material:	cobre-zincado-titânio-inox	
Pintura	RAL	5015
Sentido de marcha – direito ou esquerdo		

DESCRIÇÃO

Linha automática para a produção de tubos para calhas pluviais com solda tig, com possibilidade de soldar diferentes materiais como cobre, alumínio, zinco, titânico e inox.

Esta linha apresentar um padrão de qualidade elevado com as seguintes características:

- Bancada de formação de extremidades e solda (para dar rapidez às trocas de bobinas);
- Perfiladeira com troca rápida pelo sistema de cassetes (cassetes já predispostos com os rolos de conformação com engate rápido – dando rapidez às trocas de produções para diferentes dimensões dos tubos);
- Corte por roletes (para evitar rebarbas ou deformações sobre o tubo);
- Formação de pacote trapezoidal e aplicação da fita de amarração em modo automático (para evitar embalagens manuais ao operador);
- Descarregador com rotação do pacote (para otimização do pacote final).

