CALANDRAS MOTORIZADAS

14 modelos de 0,5 a 3,0 mm

286 mot

285 mot

ROLMOT

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Esp R=40kg/mm² mm	Largura útil mm	Ø rolos mm	Motor Kw/rpm	Peso kgs
Largura dos rolos: 510 mm					
285mot – ROLMOT	0,5	510	33x33x33	0,37/30	90
Largura dos rolos: 1.020 mm					
285mot – ROTOLMOT	1,0	1.020	51x51x55	0,37/30	200
Largura dos rolos: 1.050 mm					
285mot – ROTASMOT	1,5	1.050	60x60x74	0,55/30	275
285mot – ROMAMOT	1,7	1.050	66x66x74	0,55/30	290
285mot – ROCCAMOT	2,0	1.050	72x72x74	0,55/30	310
286mot – RODINAMOT	3,0	1.050	90x90x90	0,75/16	480
Largura dos rolos: 1.250 mm					
285mot – AMASMOT	1,0	1.250	60x60x74	0,55/30	320
285mot – TORERMOT	1,2	1.250	66x66x74	0,55/30	330
286mot – SPECIALMOT	2,5	1.250	90x90x90	0,75/16	530
Largura dos rolos: 1.550 mm					
285mot – TOBISMOT	1,0	1.550	66x66x74	0,55/30	360
285mot – SIBIMOT	1,3	1.550	72x72x78	0,55/30	380
286mot – ROSELLAMOT	2,0	1.550	90x90x100	0,75/16	580
Largura dos rolos: 2.050 mm					
285mot – SONIAMOT	0,8	2.050	72x72x80	0,55/30	430
286mot – ROSEDAMOT	1,5	2.050	90x90x100	0,75/16	680

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

285mot 286mot	Calandras motorizadas de 3 rolos – geometria assimétrica. O rolo inferior é regulável através de alavanca por cames, enquanto o posterior pode ser posicionado por volante manual para a realização de calandragens cilíndricas ou cônicas. Os dois rolos são dotados em suas extremidades de fendas com diferentes comprimentos e profundidades para poder curvar virolas de aço com abas, rebordas, frisos ou vincos. O rolo superior é articulável e dotado de movimento longitudinal para dobrar a extremidade da chapa a ser cravada. Os rolos são montados em buchas auto-lubrificantes. O comando é a pedal, o qual age sobre o quadro elétrico de baixa tensão. O diâmetro mínimo que se pode obter, trabalhando com a espessura máxima nominal é de 2 a 3 vezes superior ao diâmetro do rolo superior. As máquinas são dotadas de dispositivo de bloqueio de segurança
OPCIONAIS	Rolos temperados e retificados – Dispositivo para cones – Translação motorizada do rolo superior – Variador de velocidade

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br