

FRISADEIRAS HIDRÁULICAS DE EIXOS VERTICAIS



400

MANUAL / AUTOMÁTICA

Equipamentos fabricados para clientes exigentes, que exigem qualidade acima de qualquer preço!

As frisadeiras Hyllus são as mais tradicionais do mercado mundial.

Sua fábrica fundada há quase um século, mantém a sua política de fabricação completamente manufaturada na verdadeira "regra de arte".

São produzidas para durar por gerações.

De fato, na Europa há equipamentos HYLLUS quase centenários em perfeito funcionamento.

Frisadeira de eixos horizontais –alta produção– jogo L/Z



DADOS TÉCNICOS

Modelo	Esp R= 40 kg/mm ² mm	Ø Rolos standard mm	Entre eixos Variável mm	Tamanho da mesa mm	Potência motor kW	Veloc. RPM
400 – ALBOR	1,0	48/78	45 a 75	960x500	1,0	4 a 35
400 – SYRIUS	1,5	65/85	65 a 95	1.060x500	1,5	4 a 35
400 – SATURN	2,0	86/106	85 a 116	1.350x600	2,0	3 a 27

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

400	<p>A estrutura das frisadeiras da série 400 – “SYRIUS” e “SATURN” – é produzida em chapa soldada e normalizada.</p> <p>Os eixos-árvore são fabricados em aço liga e giram sobre rolamentos de rolos. As guias de corrimento dos patins são retificados. A ampla excursão do eixo móvel é realizada paralelamente ao eixo fixo, permitindo assim, de se trabalhar com o entre eixos variável e além disso, de se ferramentar a máquina com rolos com diâmetros diferentes dos nominais.</p> <p>Todas as sequencias operacionais são controladas por um conjunto hidráulico com possibilidade de se trabalhar em modo manual ou automático.</p> <p>A velocidade de trabalho é selecionável através de variador mecânico.</p> <p>A mesa de apoio é dotada de um movimento de translação vertical comandado pelo redutor e pode ser fixada para suportar peças pesadas.</p> <p>O quadro elétrico é fechado numa caixa blindada. Todos os comandos hidráulicos são colocados no interior da estrutura, deixando a máquina muito compacta e extremamente segura.</p>
Dotação Standard	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pares de rolos L/Z temperados – 1 alavanca para virola – 1 perno rosqueado para o eixo-árvore – 1 suporte telescópico com rolamento – Chaves de serviço – sobre mesa de material anti-desgaste
Opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramentais e rolos especiais



CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br