

SÉRIE SP

H.F.

PARA INTEGRAR LINHAS PERFILADEIRAS DE PRODUÇÃO DE TUBOS
 ESCOVADORAS PLANETÁRIAS PARA ELIMINAÇÃO DE CORDÃO DE SOLDA **H.F.**
 PARA INSTALAR EM LINHAS DE PRODUÇÃO DE TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX



MODELO	SP 350/1300-150	SP 350/1300-200	SP 350/1300-250
Capacidade de trabalho aconselhada	20 a 127 mm	20 a 168,3 mm	20 a 219 mm
Dimensões das escovas	Ø 350 x 1200 mm	Ø 350 x 1200 mm	Ø 350 x 1200 mm
Motor de rotação das escovas	2 x 15 kW	2 x 22 kW	2 x 22 kW
Velocidade de avanço do tubo - máxima	100 m/min	100 m/min	100 m/min

Características

- Esta série é a máxima expressão de tecnologia da BOSSI para o escovamento de tubos redondos
- Disponível em 3 versões em função dos diâmetros de trabalho – velocidade máxima de 100 m/min.
- Perfeita estabilidade com nível sonoro mínimo
- Máquina pode trabalhar também fora de linha de produção contínua.
- Sistema BOSSI de qualidade. Confiabilidade total.

As máquinas são fornecidas em obediência às normas CE, com cabine para a proteção de segurança e ruído, junto a todos os sistemas de segurança necessários.