1800/10 Tesoura automática para corte de discos

DADOS TÉCNICOS

Capacidade máxima de corte com R. 400N/mm²	mm	10
Diâmetro máximo de corte por blank quadrado	mm	1800
Diâmetro mínimo de corte por blank quadrado	mm	400
Diâmetro dos discos de corte	mm	200
Potência do motor	kW	18,5
Peso máximo do blank	Kg	260

Linha totalmente automática para o corte de discos de chapa dotada com os seguintes ítens:

- **manipulador de alimentação de blanks integrado;**
- **dispositivo de puncionamento central;**
- **fixação hidráulica do eixo;**
- **fixação hidráulica do blank;**
- **dispositivo de descarga do refilo de descarte em quatro peças;**
- **equipamento de extração do descarte integrado;**
- **interface com outras linhas automáticas;**
- **tesoura especial para o corte de discos com contraponta fixa para a fixação de blanks quadrados;**
- **cabeçote de corte móvel para a regulagem do diâmetro de corte;**
- **carrinho dotado de ventosas e eletroímãs para a descarga do disco cortado e do descarte (descarga em unidades separadas);**
- **dispositivo de centragem da chapa quadrada.**

O painel de comando é dotado de teclado e display industrial de simples utilização, que permitem uma rápida aprendizagem das funções da máquina, além de contar com um sistema de diagnóstica que informa o operador sobre eventuais problemas de funcionamento do equipamento.

Nenhum tipo de intervenção manual é solicitado ao operador, a não ser para inserir o pacote de blanks quadrados de alimentação e retirar os pacotes de discos produzidos e o descarte.

A máquina é dotada de sensor, que bloqueia a mesma, quando alcança uma altura muito alta do pacote de discos produzidos ou quando faltam as blanks para a alimentação.

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br