5/1000 Tesoura automática para corte de discos

Este modelo é direcionado para quem utiliza discos de chapa, de forma especial para quem opera nos setores da estamparia ou dos tornos de repuxo.
Graças à troca de produção extremamente rápida e simplificada, a máquina é adequada também para pequenas séries: a produtividade média é de 5 peças por minuto. É uma máquina bem compacta composta de uma tesoura de facas circulares, com transfer integrado, pega por ventosas e sistema pneumático de extração do refilo de descarte.
A máquina standard pode ser fornecida na versão de 3 ou de 5 mm de espessura máxima para cortar discos de 200 a 1060 mm de diâmetro (a partir de quadrados de chapa).

Outras características construtivas:

- Sistema de alimentação de pega através de levantamento de um canto e eletroímãs separadores para materiais ferrosos, ou levantamento de um canto com mix de escovas com jato de ar para materiais não ferrosos;
- Sistema de controle de espessura de duas chapas;
- Visualização do diâmetro de corte pelo display de comando;
- Programação do número de peças a serem produzidas, com contador de peças;.
- Controle/alarme de término do pacote de quadrados de chapa
- Centragem do quadrado de chapa inicial na máquina (portanto possibilidade de se posicionar o pacote de quadrados de chapa em modo aproximado);
- Visualização sobre o display da posição dos centradores;
- Descarga automática do refilo de descarte com sistema de controle de saída do refilo;
- Paletização através da formação do pacote do disco cortado;
- Diagnóstica completa;
- Proteções e barreiras de segurança;

Possibilidade de puncionar no centro os discos cortados.

CASORETTI
CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br