

LUCCAS

RD 3800 - R

Tesoura /Rebordadeira para corte e formação de tampos de caminhão



CAPACIDADE DE SERVIÇO

Eixo maior – máximo	mm	3800
Eixo menor – mínimo	mm	750
Raio mínimo junção entre curvas lado maior / lado menor	mm	200
Abaulamento máximo da peça antes do trabalho	mm	500

DADOS TÉCNICOS

Espessura mínima da chapa (R. 40 Kg / mm)	mm	2
Espessura máxima da chapa (R. 40 Kg / mm ²)	mm	6
Espessura máxima da chapa (R. 70 Kg / mm ²)	mm	4
Espessura máxima da chapa em alumínio	mm	8
Raio de rebordamento máximo (R opcional)	mm	60
Altura máxima da borda	mm	90
Velocidade de corte	m/min	0 a 20
Velocidade de rebordamento	m/min	0 a 30
Potência total instalada	kW	13,5

Máquina especialmente concebida para a produção do corte e borda dos tampos policêntricos planos, abaulados e/ou calandrados.

A máquina geralmente refila o tampo já formado e depois realiza o rebordamento externo da peça.

A peça a ser trabalhada pode ser fixada na máquina com berços especiais de fixação através de vácuo, sem a necessidade de se furar o tampo.

O sistema de funcionamento baseia-se na cópia de gabarito de simples execução (chapa cortada por laser ou plasma). Podem ser produzidos também tampos circulares.

O perfeito paralelismo das superfícies, o ótimo acabamento superficial e a absoluta repetitvidades das peças, fazem desta máquina um complemento indispensável por quem trabalha no setor dos caminhões tanque de transporte rodoviário.

**CASORETTI**

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
 11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br