

HB 160MT

T-TYPE – RAM BORING SERIES Mandrilhadora – Hidrostática

Ram + Mandril Ø130-150-160
Mesa giratória 15-30-50 Ton

LAZZATI
High-Performance Boring-Mills



MANDRILHADORAS
TIPO "T"
COM MONTANTE MÓVEL
E MESA GIRATÓRIA



DADOS TÉCNICOS

		HB 160ML	HB 160 MT	HB 160MP
Área máxima de trabalho vertical	mm	2.500	3.500	3.500
Com cabeçote universal	mm	2.750	3.750	3.750
Mandril				
Ø do mandril	mm	(130) 150 – 160	150 – 160	150 – 160
Engate do cone	ISO	50 – Big Plus	50 – Big Plus	50 – Big Plus
Velocidade máxima de rotação	RPM	4.000	4.000	4.000
Potência máxima do motor	kW	70	70	70
Seção do cabeçote móvel	mm	560 x 515	560 x 515	560 x 515
Cursos				
Mandril - W	mm.	(800) 1.000	1.000	1.000
Longitudinal RAM - V	mm.	700	700 – 1.000	700 – 1.000
Vertical do cabeçote - Y	mm.	2.000 - 2.500	2.000 a 3.500	2.000 a 3.500
Transversal da mesa – X	mm	2.000 a 4.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000
Longitudinal do montante – Z	mm	1.500 a 3.000	1.500 a 3.000	1.500 a 3.000
Mesa Giratória				
Superfície mínima da mesa – B	mm	1.600 x 2.000	1.650 x 2.000	2.500 x 2.500
Superfície máxima da mesa – B	mm	1.800 x 2.200	2.500 x 3.000	3.000 x 3.500
Carga máxima admissível	Ton	15	30	50
Avanços				
Trabalho	mm/min	7.500	7.500	7.500
Rápidos	mm/min	18.000	15.000	12.000
Eixo B	RPM	3	2	1,5
Peso líquido mínimo aproximado	Ton	42	46	58



CASORETTI

**FINANCIAMENTOS EUROPEUS A
LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS**

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br