

HB 2T T-TYPE – RAM MILLING SERIES

Mandrilhadora – Hidrostática



Ram c/cabeçote universal automático

Mesa giratória 15-30 Ton

LAZZATI
High-Performance Boring-Mills

MANDRILHADORAS TIPO "T"
COM MONTANTE MÓVEL,
CABEÇOTE UNIVERSAL AUTOMÁTICO (RAM MÓVEL)
E MESA GIRATÓRIA



DADOS TÉCNICOS

		HB 2T	HB 4T
Área máxima de trabalho vertical	mm	3.000	3.500
Mandril	CABEÇOTE UNIVERSAL AUTOMÁTICO		
Eixo A	Pos.	360	360
Eixo C	Pos.	360	360
Engate do cone	ISO	50 – Big Plus	50 – Big Plus
Velocidade máxima de rotação	RPM	5.000	5.000
Potência máxima do motor	kW	70	70
Seção do RAM	mm	480 x 390	480 x 390
Cursos			
Longitudinal RAM - W	mm.	1.250	1.250
Vertical do cabeçote - Y	mm.	2.100 - 2.600	2.100 a 3.100
Transversal da mesa – X	mm	2.000 a 4.000	3.000 a 6.000
Longitudinal do montante – Z	mm	1.500 a 3.000	1.500 a 3.000
Mesa Giratória			
Superfície mínima da mesa – B	mm	1.600 x 2.000	1.650 x 2.000
Superfície máxima da mesa – B	mm	1.800 x 2.200	2.500 x 3.000
Carga máxima admissível	Ton	15	30
Avanços			
Trabalho	mm/min	7.500	7.500
Rápidos	mm/min	18.000	15.000
Eixo B	RPM	3	2
Peso líquido mínimo aproximado	Ton	32	38



CASORETTI

**FINANCIAMENTOS EUROPEUS A
LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS**

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br