HB 2TF

T-TYPE – RAM MILLING SERIES
Mandrilhadora – Hidrostática

Ram c/cabeçote universal automático
Mesa giratória 15-30 Ton

LAZZATI
High-Performance Boring-Mills

MANDRILHADORAS TIPO "T"
COM MONTANTE MÓVEL,
CABEÇOTE UNIVERSAL AUTOMATICO (RAM FIXO)
E MESA GIRATÓRIA

DADOS TÉCNICOS

		HB 2TF	HB 2FP
Área máxima de trabalho vertical	mm	2.500	3.500
Mandril		CABEÇOTE UNIVERSAL AUTOMÁTICO	
Eixo A	Pos.	**360** (360.000)	**360** (360.000)
Eixo C	Pos.	**360** (360.000)	**360** (360.000)
Engate do cone	ISO	**50 – Big Plus**	**50 – Big Plus**
Velocidade máxima de rotação	RPM	**5.000**	**5.000**
Potência máxima do motor	kW	**70**	**70**
Seção do RAM	mm	**500 x 400**	**560 x 400**
Cursos			
Longitudinal RAM - W	mm.	**FIX 500**	**FIX 500**
Vertical do cabeçote - Y	mm.	**2.100 - 2.600**	**2.100 a 3.100**
Transversal da mesa – X	mm	**2.000 a 4.000**	**3.000 a 6.000**
Longitudinal do montante – Z	mm	**1.500 a 3.000**	**1.500 a 3.000**
Mesa Giratória			
Superfície mínima da mesa – B	mm	**1.600 x 2.000**	**1.650 x 2.000**
Superfície máxima da mesa – B	mm	**1.800 x 2.200**	**2.500 x 3.000**
Carga máxima admissível	Ton	**15**	**30**
Avanços			
Trabalho	mm/min	**10.000**	**10.000**
Rápidos	mm/min	**18.000**	**15.000**
Eixo B	RPM	**3**	**2**
Peso líquido mínimo aproximado	Ton	**34**	**38**

FINANCIAMENTOS EUROPEUS A LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS

CASORETTI
CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3° andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br