

ALIMENTADORES ELETRÔNICOS SÉRIE GL 60 – GF 80 COM PINÇA

2 modelos: Larg. da tira até 80 mm – até 600 gpm



GL 60



GF 80

ALIMENTADORES ELETRÔNICOS DIMAC - MUFFATO

DADOS TÉCNICOS

Características	Unidade	GL 60	GF 80
Largura máxima da tira	mm	8-80	8-80
Espessura máx. da tira	mm	0-0,8	0-0,8
Velocidade	gpm	0-600	0-300
Passo máximo	mm	50	50
Acréscimo mínimo	mm	0,01	0,01
Peso líquido aproximado	kg	49	49

TABELAS DE REFERÊNCIA Velocidade - Passo - Ângulo

Golpes por minuto	Unidade	GL 60 Feed angle 180°	GF 80 Feed angle 180°
600	mm	6	-x-
500	mm	9	-x-
400	mm	16	-x-
350	mm	22	-x-
300	mm	32	32
280	mm	38	38
260	mm	48	48
240	mm	50	50

Sistema de fixação com pinças de lançamento por acionamento linear eletromagnético

Ausência de jogos garantida pelas operações de alimentação e lançamento irreversíveis e dinâmicas

Alimentação com servo-motor linear

Não é necessário o uso de ar comprimido



CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br