

SERIE HS AD ALTA VELOCITÀ



Cavo di collegamento da 1 ÷ 3 mt.



Caratteristiche	UNITÀ UNIT	HS50B	HS75B	HS130B	HS250B
Larghezza nastro max	mm	50	75	130	250
Spessore nastro max	mm	1,0	1,2	1,6	1,6
Velocità max	c/1'	1000 spm	1000 spm	1000 spm	700 spm
Passo max	mm	99,99	99,99	99,99	99,99
Incremento minimo	mm	0,01	0,01	0,01	0,01
Pressione massima nastro		80 ÷ 900 N	80 ÷ 1.500 N	80 ÷ 2.000 N	80 ÷ 2.000 N
Sistema rilascio nastro		solenoid	solenoid	solenoid	solenoid
Potenza motore	kw	1	1	1,5	1,5
Peso	Kg	12	34	54	79

Tablette riferimento VELOCITÀ - PASSO - ANGOLO

c/1' spm	UNITÀ UNIT	HS50B		HS75B		HS130B		HS250B	
		Feed Angle 180°	Feed Angle 210°	Feed Angle 180°	Feed Angle 210°	Feed Angle 180°	Feed Angle 210°	Feed Angle 180°	Feed Angle 210°
1.000	mm	3	6	5	9	6	10	-	-
900	mm	5	9	8	13	9	13	-	-
800	mm	7	12	11	18	12	19	-	-
700	mm	11	18	17	25	18	27	11	16
600	mm	17	26	25	38	27	39	16	24
500	mm	27	41	41	59	42	60	26	38
400	mm	45	64	68	90	69	92	45	64
300	mm	78	103*	113	143	115	145	86	116
200	mm	144*	181*	203	158	206	251	177	222