

# 126 – ESMERILHADEIRA SUSPENSA PARA CALDEIRADOS E CORPOS SOLDADOS

Ideal para o desbaste de grande quantidade de material sobre superfícies perfiladas ou desniveladas.

Esmerilhadeira de potência elevada, dotada de suporte regulável para ser pendurada em posição balanceada.



A roda de contato pode ser dotada de apalpadores reguláveis para seguir a superfície a ser trabalhada.

Como opcional pode ser dotado de um equipamento de exaustão auto filtrante com ciclone para abater as poeiras e pós originados no desbaste.

O guidão especial permite guiar a máquina e pode ser substituído por outro maior (opcional), para se alcançar pontos mais difíceis e críticos.

## DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW	4,5 / 2800 RPM
Motor do exaustor (opcional)	kW	0,56 / 2800 RPM
Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura	mm	2000 x 75
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg	30
Roda de contato – Diâmetro por Largura	mm	200 x 75
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	79/81
Dimensões ocupadas – Largura/ Profundidade/ Altura	mm	600 x 1600 x 1300
Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)	m <sup>3</sup> /h	700
Peso líquido	Kg	121