


# 127 – ESMERILHADEIRA FRONTAL – COM EIXO VERTICAL (DA LIXA) E SUPORTE REGULÁVEL

- A base de apoio é regulável de +45° a -30°, com regulagem de altura.
- É dotada de armário para armazenar acessórios e lixas.
- A coifa de exaustão é regulável, permitindo a passagem de peças grandes.



- Como opcional pode ser dotado de um equipamento de exaustão auto filtrante com ciclone para abater as poeiras e pós originados no desbaste



Máquina versátil, trabalha na horizontal de modo seguro peças desenhadas e inclinadas, através de rodas de contato de diferentes diâmetros.

## DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	2,1+1,5 / 2800
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,56 / 2800
Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura	mm	2000 x 150
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg	30
Roda de contato – Diâmetro por Largura	mm	200 x 150
Mesa suporte de peças – com regulagem	mm	550 x 350
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	79/82
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	750 x1450 x1200
Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)	m³/h	700
Peso líquido	Kg	130

- Exemplos de produções:

