

# 135 – ESMERILHADEIRA FRONTAL – ESPECIAL PARA RETIRADA DE SOLDA DE CANTOS VIVOS

Esmerilhadeira automática de lixa para extremidades soldadas.



A máquina é composta por:

- um cabeçote de trabalho
- carrinho de movimento longitudinal do cabeçote (com guias de recirculação de esferas)
- carrinho de movimentação transversal (aprox. peça)
- comando elétrico com inversor para a variação de velocidade e relé programável
- sistema de relevo da corrente absorvida
- base de apoio com batentes laterais e frontal
- morsa regulável




Máquina idealizada para a produção de caixas metálicas com larguras de até 800 mm (opcional para 1000 e 1500 mm).

O cabeçote de trabalho é comandado por tensão pneumática da lixa com forquilha oscilante. Morsa de fixação pneumática (posicionamento manual).

## DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	3,0 / 2800-1400	
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,56 / 2800	
Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura	mm	2000 x 150	
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg	24 -12	
Regulagem de tensão da lixa		pneumática	
Regulagem de velocidade do cabeçote/lixa		eletrônica	
Pressão de trabalho		Regulagem manual	
Mesa suporte de peças – Largura	Standard	mm	800
	Opcional	mm	1530
Nível de ruído em produções médias	dB(A)		78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm		1850 x1600 x1500
Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)	m³/h		700
Peso líquido	Kg		465



Máquina de alta produção  
Diversos opcionais – Consulte !!!