




332 – ESMERILHADEIRA PLANA – COM BATENTE TRANSVERSAL - APOIO ALMOFADADO

Esmerilhadeira para trabalhos planos, de 1 velocidade, dotada de plano de trabalho removível e retificável. Idealizada para produções de precisão em posição horizontal



DADOS TÉCNICOS

| | | |
|--|---------|---------------|
| Motor da fita da lixa abrasiva | kW /RPM | 3,0 / 1400 |
| Motor do exaustor (opcional) | kW /RPM | 0,56 / 2800 |
| Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura | mm | 1500 x 150 |
| Velocidade de corte da fita de lixa | m/seg | 19 |
| Mesa suporte de peças – com regulagem | mm | 535 x 200 |
| Plano de apoio do batente transversal | mm | 300 x 150 |
| Nível de ruído em produções médias | dB(A) | 78/80 |
| Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura | mm | 1000x880x1620 |
| Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional) | m³/h | 700 |
| Peso líquido | Kg | 185 |

Idealizada para produzir peças que precisam de cuidados especiais de acabamento.

É possível "almofadar" o plano de trabalho através da interposição de uma esponja entre a base de apoio metálica e uma camada almofadada de grafite.

Desta forma o plano de trabalho irá resultar com um relevo acolchoado e a lixa irá se adaptar às deformações da peça obtendo ótimos resultados de acabamento.

O plano de trabalho é reversível. É fixado sobre 4 molas para permitir a dilatação evitando a deformação, que deriva da excursão térmica, permitindo um trabalho simples sobre peças a serem aplainadas em esquadro com precisão.

É dotada de um apoio regulável com fixação rápida por manopla e predisposta para o sistema de exaustão incorporado (opcional) para garantir a extração de poeiras.

Dotada de cárter removível para a substituição rápida da lixa.

Sistema de exaustão integrado.

