





623 – ESMERILHADEIRA DE BRAÇO VERTICAL COM RODA DE CONTATO PARA REBARBAÇÃO EXTERNA E INTERNA DE CORPOS TUBULARES OU PEÇAS FURADAS



Esmerilhadeira para trabalhos internos e externos de 2 velocidades. A máquina foi idealizada para operações de esmerilhamento e polimento, interno e externo em peças lineares e irregulares.



Opcional: Braço para desbaste de cordão de solda



Opcional: Apoio para peça tubular

Dotada de amplo suporte inclinável para peças (de -45° a +30°).
Acessórios:

- braços de lixa intercambiáveis, chatos ou raiados de 6 a 75 mm e redondos com Ø de 15 a 50 mm;
- braço de desbaste para cordões de solda;
- apoio para tubos e barras redondas;



A coifa de exaustão, garante a captação das poeiras diretamente do ponto de produção e, também pelo interior do corpo da máquina. O conjunto de exaustão é autofiltrante e dotado de ciclone para o abate mecânico de poeiras.

DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	2,2 – 1,5/ 2800 – 1400
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,28 / 2800
Fita da lixa – Desenvolvimento x Larg.	mm	2000 x 6 a 75
Rodas de contato – Diâmetro x Larg.	mm	15 a 50 x 6 a 75
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg	15 - 30
Altura do braço de corrimento da lixa	mm	190
Dimensões do suporte de apoio	mm	450 x 450
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Larg/Prof/Altura	mm	500x 670 x1330
Volume de ar aspirado pelo exaustor	m³/h	700
Peso líquido – Máquina (+ filtro)	Kg	97 (+25)

Ampla gama de acessórios
Consulte!



www.casoretti.com.br
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br