

# 705 – POLITRIZ INDUSTRIAL DE COLUNA – C/BRAÇO PORTA-ESCOVA DE 280 MM – Ø300 MM

Esmerilhadeira / Politriz de 2 velocidades (ou com velocidade variável - opcional) para polimento, lustração ou acetinação de peças de qualquer tipo ou material.

O motor trabalha **sobre três rolamentos**, de diâmetros elevados, com o último **próximo à escova**, para assim garantir a máxima rigidez ao eixo-árvore.

O motor é de duas velocidades, **autofrenante** e regulável na altura para permitir ao operador de trabalhar em regime de alta segurança e conforto em posição sentada ou em pé.



## DADOS TÉCNICOS

Motor da escova	kW /RPM	4,5-3,5 / 2800-1400
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,35 / 2800
Diâmetro da escova	mm	300
Largura da escova	mm	120
Largura do braço – da base até a escova	mm	280
Diâmetro do eixo porta-escova	mm	25
Diâmetro da coifa de exaustão	mm	120
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	730 x530 x1600
Volume de ar aspirado pelo exaustor	m³/h	480
Peso líquido	Kg	95
Peso da base cheia de areia	Kg	220

Como opcional pode ser dotado de um equipamento de exaustão auto filtrante com ciclone para abater as poeiras e pós originados no desbaste.