



728 – POLITRIZ PARA TUBOS REDONDOS (ESCOVA)



Esmorelha, dá polimento, lustra ou acetina de modo rápido e seguro, tubos com diâmetro de 10 a 150 mm, para comprimentos variados.



Consulte a vasta gama de opcionais



Escovadora, politriz industrial para tubos com motor autorenante, de duas velocidades, com escova com regulagem manual através de volante (para a compensação do desgaste). O rolo de contraste é emborrachado com sistema de inclinação para regular o diâmetro a ser trabalhado.

A posição do rolo tem compensação pneumática com regulagem manual da pressão de trabalho.

A máquina é completa com base tipo coluna, sistema de exaustão e instalação elétrica em caixa metálica blindada (dotada de inversor).

A máquina foi idealizada para operações de polimento, lustração ou acetinação de tubos redondos.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetros de tubos (redondos) mínimos e máximos	mm	10 a 150
Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	4,0/ 3,3
Motor do filtro de exaustão	kW /RPM	0,56 / 2800
Dimensões da escova diâmetro x largura	mm	300 x 100
Diâmetro do eixo-árvore	mm	45
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	800 x1300 x1400
Volume de ar aspirado pelo exaustor	m ³ /h	700
Peso líquido (com filtro de exaustão)	Kg	230 (+25)

As bancadas de apoio são opcionais e são fornecidas por metro linear (entrada e saída) dependendo do comprimento dos tubos que se queiram polir.

www.casoretti.com.br

+55 11 3333.6955 – 3333.1846

+55 11 99996.5989 – 99312-0753

[casoretti@casoretti.com.br](mailto:cavoretto@casoretti.com.br)

[casoretti@uol.com.br](mailto:cavoretto@uol.com.br)