

731 – POLITRIZ TRANSVERSAL COM MESA E BATENTE REGULÁVEL



A máquina foi concebida para operações de lustração, polimento e acetinamento de peças de qualquer tipo de material.

O motor (de duas velocidades) trabalha **sobre dois rolamentos** de diâmetro elevado com o último **próximo à zona de trabalho** para garantir a máxima rigidez aos eixos-árvore.

Escovadora especial para peças que precisam de um amplo plano de trabalho (como por exemplo coifas);

Dotação standard:

- Guias para a regulagem da pressão de trabalho;
- Velocidade variável eletronicamente;
- Altura da escova regulável manualmente



DADOS TÉCNICOS

| | | |
|--|----------|------------------|
| Motor da fita da lixa abrasiva | kW / RPM | 3,0 / 1400-2800 |
| Motor do filtro de exaustão | kW / RPM | 0,56 / 2800 |
| Dimensões da escova diâmetro x largura | mm | 350 x 300 |
| Diâmetro do eixo-árvore | mm | 25 |
| Dimensões da mesa | mm | 840 x 500 |
| Nível de ruído em produções médias | dB(A) | 75/80 |
| Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura | mm | 950 x 840 x 1200 |
| Volume de ar aspirado pelo exaustor | m³/h | 700 |
| Peso líquido (com filtro de exaustão) | Kg | 150 (+25) |

Consulte a vasta
gama de opcionais