

736 – CÉLULA DE ACABAMENTO → LIXADEIRA + POLITRIZ

Máquina projetada para as operações de acetinação, polimento e lustração sobre peças de qualquer material, e especialmente para peças que precisem de dupla produção de acabamento.

O motor (de duas velocidades) trabalha **sobre dois rolamentos** de grande diâmetro com o último **próximo à zona de trabalho** para garantir a máxima rigidez aos eixos-árvore.

A instalação elétrica, pelas normas CE, é independente, dotada de interruptor geral, pulsante de acionamento/bloqueio, cogumelos de emergência, telerruptores e proteções termomagnéticas, o todo contido em caixa metálica blindada.

Os filtros de exaustão autofiltrantes, retiram as poeiras pelas coifas, através de tubos flexíveis com Ø de 120mm.



DADOS TÉCNICOS

Motor	kW / RPM	4,5 / 1400-2800
Motor do filtro de exaustão	kW / RPM	0,56 / 2800
Dimensões da escova diâmetro x largura	mm	350 x 300
Diâmetro da escova e da lixa	mm	400
Desenvolvimento da lixa abrasiva	mm	100 x 3500
Diâmetros dos eixos (porta escova e porta rolo contato)	mm	25
Diâmetros das coifas de exaustão	mm	120
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	75/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	1000 x 1450 x 2600
Volume de ar aspirado pelo exaustor	m ³ /h	700
Peso líquido (com filtro de exaustão)	Kg	315 (+25)
Peso com a base cheia de areia	Kg	535

Consulte a vasta
gama de opcionais