GDC700 – EXAUSTOR COM FILTRO TIPO CICLONE – ULTRA COMPACTO

Volume de ar aspirado: 700 m³/h

Equipamento de exaustão auto filtrante, dotado de ventilador em duas versões: de carrinho e acoplada

Ideal para os modelos das esmerilhadeiras EUROFINTEC na versão acoplada

Características principais:

- Filtro mecânico tipo ciclone com filtro final em saco agulhado de poliéster a prova de fogo.
- Projetado para oferece exaustão com filtragem segura das poeiras, de modo simples e funcional.
- Estrutura totalmente de aço pré-formada e soldada eletricamente.

DADOS TÉCNICOS

Volume de ar aspirado	m³/h	700
Pressão de exercício	mm H²O	90
Velocidade do fluxo de ar com seção máxima	m/seg	16
Potência do motor	kW/RPM	0,56 / 2800
Nível médio de ruído	dB(A)	78/80
Potência absorvida em carga máxima	kW	2
Diâmetro do engate do tubo de exaustão	mm	80 - 100
Dimensões da máquina	mm	570 x 800 x 900
Peso	Kg	35

Funcionamento e descrição:

O ar aspirado pelo ventilador é soprado ao ciclone auto filtrante, o qual abate 90% das poeiras pesadas, descarregando-as no específico balde inferior antes da inversão do fluxo da descarga final para cima através da manga do agulhado de poliéster, que é adequada a reter as poeiras mais finas.
A construção especial da ventoinha giratória de pás abertas, é adequada para evitar o entupimento e o consequente desbalanceamento e é protegida por uma rede metálica de malha fina para evitar danos acidentais.
O equipamento elétrico fica contido numa caixa estanque colocada sobre o motor em posição protegida a batidas acidentais e contém um interruptor termomagnético com bobina de tensão mínima e pulsante de retenção mecânica tipo cogumelo para paradas emergenciais.
O equipamento de exaustão pode ser fixado sobre um carrinho com manilha prática e rodas para posicionamento fácil quando for necessário

GDC700 "Versão Acoplada" nos modelos das máquinas Eurofintec

CASORETTI
www.casoretti.com.br
+55 11 ☎ 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br