

## **GFW 4000 – EXAUSTOR PARA ABATE DE POEIRA MOLHADA**

Equipamento de exaustão auto filtrante insonorizado com descarga de poeiras em água.





Ideal para trabalhos com esmerilhadeiras ou rebarbadoras de lixa sobre materiais como alumínio ou sujeitos a sobreaquecimento, incêndio e explosões



## Características principais:

- Ventilador
- Tanque de água com boia
- Janela ampla de esvaziamento
- Área filtrante de anteparas alternadas com zona de nebulização inicial de inspeção e visível.



**EXAUSTÃO "MOLHADA"** 

## **Funcionamento:**

O ar aspirado é difundido no corpo do filtro reduzindo a sua velocidade. passando através do labirinto vertical para imergir mais vezes na água contida no reservatório inferior, parando o fluxo e aerando alguns vórtices e nebulizações, que obrigam todas as partículas suspensas a precipitar antes de alcançar a hélice do ventilador e portanto do tubo de descarga.

O labirinto é formado por diversas anteparas verticais de uma zona de nebulização inicial e é fechado por uma parede corrediça de acrílico para permitir a visualização de funcionamento e facilitar as operações de limpeza.

A água do reservatório é mantida a um nível constante por uma válvula de comporta com boia a ser ligada á rede hídrica.

O tanque é dotado de drenagem limite e uma porta de carga para facilitar o esvaziamento e limpeza da máquina. O ar é desta forma completamente purificado e adquire um adequado grau de umidade.

DADOS TÉCNICOS		
Volume de ar aspirado	m³/h	4000
Pressão de exercício	mm H <sup>2</sup> O	200
Velocidade do fluxo de ar com seção máxima	m/seg.	22
Potência do motor	kW	4
Nível médio de ruído	dB(A)	73/75
Diâmetro do flange do tubo de exaustão	mm	200
Dimensões da máquina	mm	1064 x 920 x 2116
Peso	Kg	250

**ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS GECAM** MILHARES DE ITENS PARA PRONTA ENTREGA ASSISTÊNCIA TÉCNICA BRASILEIRA EM SÃO PAULO/SP



www.casoretti.com.br +55 11 2 3333.6955 - 3333.1846

