



## G3 – 2 LADOS POR PASSADA

### RR + RR

POLIMENTO DOS  
DOIS LADOS AO  
MESMO TEMPO



IDEALIZADO PARA BARRAS

### DADOS TÉCNICOS

Largura útil de trabalho	mm	300
Gama de espessura da peça	mm	A partir de 0,1
Conjuntos de trabalho	Nº	6
Dimensões da lixa – Largura x Desenvolvimento	mm	320 x 2000
Tensionamento da lixa		pneumático
Potência elétrica	kW	12
Velocidade da lixa	m/seg	16
Velocidade do transportador de esteira	m/seg	1 a 5
Dimensões ocupadas – Largura/ Profundidade/ Altura	mm	2500 x 700 x 2000
Peso líquido	Kg	900



### DESCRIÇÃO

Máquina projetada para o polimento concomitante dos dois lados para barras, disponível com bicos de jato d'água e tanque de recolhimento de água com papel filtro para a separação de lama para materiais sujeitos a superaquecimento, que necessitem de trabalhos "molhados".

Esta rebarbadora é dotada de 4 cabeçotes de lixa em linha: dois inferiores e dois superiores. Os cabeçotes são de lixa abrasiva oscilante com tensionamento pneumático.

O conjunto de avanço de rolos tem regulagem de subida e descida através de comando PLC. O quadro elétrico, fica numa console separada com comandos touch screen. A máquina pode ser integrada em linha de produção.



www.casoretti.com.br  
+55 11 3333.6955 – 3333.1846  
+55 11 99996.5989 – 99312-0753

casoretti@casoretti.com.br  
casoretti@uol.com.br