GECAM

MADE IN ITALY

G20 – 2 LADOS POR PASSADA

RR + RR

POLIMENTO DOS DOIS LADOS AO MESMO TEMPO

IDEAL PARA PEÇAS ESTAMPADAS OU FORJADAS

DADOS TÉCNICOS

Dimensão mínima das peças	mm	13 x 75
Dimensão máxima da peça	mm	24 x 140
Gama de espessura da peça	mm	1,2 a 2
Cabeçotes de trabalho	Nº	4
Dimensões da lixa – Largura x Desenvolvimento	mm	200 x 2000
Tensionamento da lixa		pneumático
Potência dos motores de cada cabeçote	kW	2
Velocidade da lixa	m/seg	16
Velocidade do transportador de esteira	m/seg	1 a 5
Dimensões ocupadas – Largura/ Profundidade/ Altura	mm	2500 x700 x2000
Peso líquido	Kg	800

DESCRIÇÃO

Máquina projetada para o polimento concomitante dos dois lados para peças retangulares estampadas ou forjadas com dimensões mínimas de 13 x 75 a 24 x 140 mm.
Esta rebarbadora é dotada de 4 cabeçotes de lixa em linha: dois inferiores e dois superiores.

Neste exemplo de produção – facas de tesouras – as mesmas são dispostas em 4 carregadores com altura de 300 mm. Um descarregador automático alimenta automaticamente a linha do transportador de esteira, que leva as peças sucessivamente para os cabeçotes de lixa.
Os primeiros dois cabeçotes R são superiores e são alimentados pelo transportador de esteira inferior. Os dois cabeçotes R seguintes são inferiores e são alimentados por transportador de esteira superior.
Os dois transportadores de esteira são dotados de sistema magnético para a fixação das peças. Antes da descarga, as peças são desmagnetizadas com um adequado sistema instalado no final da esteira.
No final da produção de polimento, as peças são descarregadas num outro transportador de esteira que as leva no fim de curso.
Os 4 cabeçotes de lixa são equipados com sistema de oscilação de lixa, com coifas de aspiração e a linha é dotada de equipamento completo de exaustão.

Neste exemplo, cada um dos quatro carregadores tem 1000 lâminas de tesouras.

CASORETTI
www.casoretti.com.br
+55 11 ☎ 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br