

INT 30 / INT 30F

— ENTESTADEIRA PARA ESQUADRIAS



Descrição

Fresadora horizontal com alimentação manual, projetada para realizar fresamento de extremidade de 90 ° e na versão "30F" executa também o ângulo que varia de -45 ° a + 45 ° em perfis de alumínio para a fabricação de portas e janelas.

O movimento do avanço é feito em guias e patins de recirculação de esferas, que garante rigidez, suavidade e precisão durante a vida útil da máquina.

A máquina, que é dotada de motor autofrenante, morsa pneumática horizontal e vertical com dispositivo de baixa pressão e com proteção integral da área de trabalho, com ampla visibilidade interna, garante os mais altos níveis de segurança para o operador.

A produtividade da máquina é dada pela troca rápida de fresa (com comando por alavanca manual), com batente de profundidade tipo revólver com 6 posições ajustáveis e com a lubrificação da ferramenta pneumática de micro névoa (óleo emulsionado), que permite manter a rapidez do ciclo de trabalho.

A mesa da bancada de aço é retificada com tratamento por zincagem, o que deixa a superfície lisa e antiaderente a cavacos, com superfície antioxidante ao longo do tempo.

A máquina fica sempre em ordem e limpa, graças ao magazine de ferramentas e ao transportador de cavacos integrados.

Dados Técnicos

| | | |
|---|------|-----------------|
| Diâmetro máximo da fresa | mm | 160 |
| Ângulo de fresamento - versão 30 | ° | 90 |
| Ângulo de fresamento regulável - versão 30F | ° | -45 ... +45 |
| Velocidade do mandril | rpm | 2850 |
| Curso do eixo X | mm | 320 |
| Capacidade da morsa (b x h) | mm | 200 x 120 |
| Potência do motor trifásico | kW | 1,1 |
| Alimentação elétrica trifásica | V/Hz | 380-400 / 50-60 |
| Peso | kg | 120 |

Dotações standard

- Pasta com chaves de serviço;
- Manual de uso e manutenção em língua portuguesa;
- Quadro elétrico (CE) em 380/400V/60Hz;
- Suporte porta fresas Ø 27/32 L= 160mm (montado);
- Perno de fixação das fresas sobre o suporte;
- Pés de nivelamento reguláveis (montados);
- Pistola para jato de ar de limpeza (montada).

Acessórios opcionais

- Bancada de apoio para perfilados - acoplada na lateral de entrada com L=150 mm;



- Conjuntos de fresas especiais (desenhados).

A Rinaldi, foi fundada em Vignola/Modena, norte da Itália em 1973, região célebre da alta tecnologia italiana (Ferrari/Maserati/Lamborghini/Ducati...), sendo reconhecida desde seu nascimento como uma das empresas de maior prestígio mundial na fabricação de máquinas para produções de esquadrias de aço, alumínio, latão e PVC.

A Rinaldi está presente em 145 países e atua através de representantes e revendedores. No Brasil é representada pela Casoretti Máquinas.



CASORETTI

www.casoretti.com.br

+55 11 3333.6955 - 3333.1846

+55 11 99996.5989 - 99312-0753

casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br