



INT 32 - INT 32A

Intestatrici orizzontali ad avanzamento manuale nella versione "32" o automatico nella versione "32A" sono progettate per eseguire fresature di testa a 90° e ad angolo variabile da -45° a +45° su profilati di alluminio per serramenti. Una trasmissione meccanica aumenta la velocità di rotazione utensile migliorando la qualità della lavorazione soprattutto sul profilato verniciato e in fresatura ad angolo variabile riducendo sensibilmente la rumorosità media.

Il movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce rigidità, scorrevolezza e precisione nel tempo. Il motore autofrenante, la morsa orizzontale e verticale pneumatiche con dispositivo a bassa pressione e la protezione integrale zona lavoro, ad ampia visibilità interna pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza per l'operatore.

Il cambio rapido del gruppo frese a comando pneumatico, la battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili, la lubrificazione dell'utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato), la rulliera di supporto profilato e il sistema di bloccaggio pezzo senza corsa di avvicinamento velocizzano il ciclo di lavoro. La regolazione della velocità di avanzamento è oleopneumatico nella versione "32A".

Il piano di lavoro in acciaio rettificato con trattamento di nichelatura risulta liscio antiaderente ai trucioli, antigraffio per il profilo e antiruggine nel tempo. Il magazzino integrato porta utensili, l'evacuazione trucioli convogliata, il cassetto raccogli trucioli e l'attacco per aspirazione fumi rendono la macchina ordinata e pulita.



Dati tecnici			
Alimentazione elettrica trifase	380/400-50/60		Volt-Hz
Potenza motore trifase	1.5		kW
Velocità mandrino regolabile	6000		giri/min.
Corsa asse X	320		mm
Capacità morsa (bxh)	200x120		mm
Diametro massimo fresa	180		mm
Angolo fresatura regolabile	-45...+45		°
Peso (versione 32-32A)	180-190		kg

Dotazioni	
Busta chiavi di servizio	
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce	
Cannotto porta frese Ø27/32 L=160 mm (montato)	
Perno bloccaggio frese su cannotto	
Attacco aspiratore Ø70 mm	
Piedi di livellamento orientabili (montati)	
Pistola di soffiaggio aria per pulizia (montata)	

Accessori	
Gruppi frese a disegno	
Aspiratore industriale carrellato versione ASP 15	