



BABY

Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale da banco, studiata per eseguire la lavorazione dei fermavetri arrotondati a scatto. Esegue la fresatura necessaria al montaggio sull'anta dei fermavetri tagliati a 45° oppure a 90° in funzione della serie in modo rapido e preciso. Il movimento di avanzamento su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce sensibilità e precisione nel tempo.

Morsa verticale con sbloccaggio pneumatico e battute di profondità regolabili. Protezione integrale zona lavoro ad ampia visibilità interna pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza per l'operatore .

Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase	380/400-50/60	Volt-Hz
	Potenza motore trifase	0.5	kW
	Velocità mandrino	2850	giri/min.
	Corsa asse X	140	mm
	Diametro massimo fresa	100	mm
	Peso	25	kg

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	Bomboletta spray 0.4 litri olio intero
	Gruppo frese (montato)
	Controsagoma (montata)
	Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori	Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato)
	Gruppo frese per serie diversa / a disegno
	Controsagoma per serie diversa / a disegno