



## PAN 22

Pantografo monotesta a comando manuale da banco, movimento di traslazione testa con due leve progettata per eseguire fresature, seguendo le figure riprodotte sulla maschera, su profilati di alluminio per serramenti. Il sistema di rotazione del piano morsa permette di girare rapidamente il pezzo di 90° e tutti gli angoli intermedi senza sbloccare la morsa; questo dispositivo velocizza e rende più precise le lavorazioni da eseguirsi su 2 facce del pezzo. La morsa manuale, fermi longitudinali e trasversali per lavorazioni fuori maschera, 2 punte tastatori e 2 battute di profondità regolabili rendono veloci e precisi i piazzamenti.

<b>Dati tecnici</b>			
Alimentazione elettrica monofase	220/240-50/60		Volt-Hz
Potenza motore	1.05		kW
Velocità mandrino	29000		giri/min.
Corsa assi X-Y-Z	220-100-100		mm
Capacità morsa (bxh)	110x110		mm
Diametro massimo fresa	5		mm
Diametri punte tastatori	5		mm
Peso	25		kg

<b>Dotazioni</b>	
Busta chiavi di servizio	
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce	
Fresa HSS monotagliante Ø5 L= 68 mm	
Pinza Ø8	
Ghiera	
Maschera con figure standard(montata)	
Piedi antivibranti(montati)	

<b>Accessori</b>	
Maschera senza figure	
Battuta escludibile	
Asta di supporto battute L=1000 mm	
Maschera con figure a disegno	