



FOR 16

Foratrice mono testa ad avanzamento manuale con 2 mandrini ad interasse variabile. Spostamento punta mobile con volantino. Il piano morsa regolabile lungo asse Y, con possibilità di memorizzare 6 posizioni, velocizza il piazzamento. Il movimento di avanzamento su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce precisione e sensibilità nella discesa. Morsa orizzontale pneumatica con dispositivo di bassa pressione e fermo di profondità meccanico agevolano il ciclo di lavoro. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) con due ugelli.

FOR 16

Rinaldi



Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase	380/400 - 50/60	Volt-Hz
	Potenza motore trifase	0.75	kW
	Velocità mandrino	2500	gori/min.
	Corsa asse Z	100	mm
	Capacità morsa (b x h)	120 x 160	mm
	Diametro codolo punta con piano	12	mm
	Interasse mandrini regolabile	28...160	mm
	Peso (kg)	100	kg

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	2 Punta HSS 2 ϕ 6/11.5 a 90°+0 codolo ϕ 12x30 piano
	4 Battuta escludibile
	Asta di supporto battute L=1000 mm
	Piedi di livellamento orientabili (montati)
	Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori	Rulliera dx e sx di supporto profilo con piede L=1200 mm
	Battuta escludibile
	Punte di diverse tipologie