



## FOR 18P

Foratrice mono testa ad avanzamento automatico con 2 mandrini ad interasse variabile e regolazione velocità di avanzamento oleopneumatico. Spostamento pneumatico della punta mobile con possibilità di memorizzare 2 interassi. Dispositivo di avvicinamento rapido con rilevamento automatico altezza profilato. Il piano morsa regolabile lungo asse Y con possibilità di memorizzare 6 posizioni, velocizza il piazzamento. Il movimento di avanzamento su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce rigidità e precisione nel tempo. Morsa orizzontale pneumatica con dispositivo di bassa pressione e fermo di profondità meccanico agevolano il ciclo di lavoro. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) con due ugelli.

# FOR 18P

# Rinaldi



<b>Dati tecnici</b>	Alimentazione elettrica trifase	380/400 - 50/60	Volt-Hz
	Potenza motore trifase	1.1	kW
	Velocità mandrino	2250	giri/min.
	Corsa asse Z	150	mm
	Capacità morsa (b x h)	120 x 230	mm
	Diametro codolo punta con piano	12	mm
	Interasse mandrini regolabile	25...180	mm
	Peso	130	kg

<b>Dotazioni</b>	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	2 Punta HSS 2 $\phi$ 6/11.5 a 90°+0 L=120 codolo $\phi$ 12x30 piano
	4 Battute escludibili
	Asta di supporto battute L=1000 mm
	Piedi di livellamento orientabili (montati)
	Pistola soffiaggio aria per pulizia (mantata)

<b>Accessori</b>	Rulliera dx e sx di supporto profilo con piede L=1200 mm
	Battuta escludibile
	Punte di diverse tipologie