



TMA 42 - TMA 42A

Troncatrice monotesta ascendente ad avanzamento lama manuale o automatico nella versione "SA", con ampia capacità di taglio grazie all'appoggio verticale regolabile. Inclinazione testa con tre posizioni fisse -45° 90° $+45^{\circ}$. Piano di lavoro in acciaio rettificato, movimento di salita testa e appoggio verticale su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce rigidità e precisione nel tempo. Le morse verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione e protezione integrale zona lavoro pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza. Regolazione velocità avanzamento oleopneumatico (versione SA). Cassetto estraibile raccogli trucioli e predisposizione per attacco per aspirazione fumi rendono la macchina pulita e ordinata. Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase	380/400 - 50/60	Volt-Hz
	Potenza motore trifase	1.5	kW
	Velocità rotazione lama	420	giri/min.
	Diametro lama	0...-100	mm
	Squadro verticale regolabile	-15...+15	mm
	Inclinazione lama regolabile	230	°
	Peso (versione 42-42A)		kg

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	Lama con denti in HM Ø420 mm (montata)
	2 Tunnel antifortunistici laterali L=800 mm
	Attacco aspiratore Ø70 mm
	Piedi di livellamento orientabili (montati)
	Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori	Morsa orizzontale pneumatica
	Rulliera di carico: RIS 22-44-66
	Rulliera di scarico: RIS20M-40M-17V-40V-60V-40E-60E
	Aspiratore industriale carrellato versione ASP15