Rinaldi

troncatrice monotesta

TMF 55 - TMF 55E

Troncatrice mono testa frontale ad avanzamento lama automatico, ad ampia capacità di taglio.
Inclinazione testa a comando pneumatico con tre posizioni fisse -45° 90° +45°; le angolazioni interne ed esterne fino a 20° con posizionamento manuale o elettronico nella versione "E". Protezione integrale zona lavoro a comando pneumatico. Piano di lavoro in acciaio rettificato. Movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere. Movimento di rotazione lama con coppia di cuscinetti conici. Morse orizzontali pneumatiche con dispositivo bassa pressione. Regolazione velocità avanzamento oleopneumatico. Dispositivo bimanuale di contemporaneità per avanzamento lama. Display digitale a led di visualizzazione inclinazione testa. Cassetto estraibile trucioli. Predisposizione attacco per aspirazione fumi. Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

Scheda tecnica

TMF 55 - TMF 55E

Rinaldi

Dati tecnici

Alimentazione elettrica trifase	380/400 - 50/60	Volt-Hz
Potenza motore trifase	2.2	kW
Velocità rotazione	2850	giri/min.
Diametro lama	550	mm
Inclinazione lama	-20...+20	°
Peso (versione 55-55E)	500	kg

Dotazioni

Busta chiavi di servizio
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
Lama con denti in HM Ø550 mm (montata)
Piedi di livellamento orientabili (montati)
Pistola di soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori

Morsa verticale pneumatica
Lubrificazione utensile pneumatica a impulsi (olio intero)
Rulliera di carico mod.RIS 22-44-66
Rulliera di scarico mod.RIS 20M-40M-17V-40V-60V-40E-60E
Aspiratore industriale carrellato versione ASP15

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com