



TDM 45

Troncatrice doppia testa frontale con spostamento manuale della testa mobile a volantino con bloccaggio pneumatico. Movimento della testa mobile su barre e bussole a ricircolo di sfere.

Avanzamento lama automatico e regolazione velocità di avanzamento lama oleopneumatico.

Inclinazione esterne teste a comando pneumatico con tre posizioni fisse 90° -45° -22.5°; battute meccaniche per gradazioni intermedie. Protezione testa integrale a comando pneumatico. Sistema di misura testa mobile con sensore su banda magnetica e riga metrica, display digitale a led per visualizzazione della posizione.

Morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo bassa pressione. Esecuzione manuale taglio singolo, taglio sotto misura, taglio oltre misura, taglio spuntato. Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

Timer spegnimento motori rotazione lame. Pannello comandi mobile. Predisposizione attacco per aspirazione fumi. Vasca raccogli trucioli.

Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase	3380/400 - 50/60	Volt-Hz
	Potenza motore trifase	1.15	kW
	Velocità rotazione lama	2850	giri/min.
	Diametro lama	450	mm
	Taglio utile	4000	mm
	Inclinazione lama regolabile	90...- 22.5	°
	Peso	810	kg

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	2 Lame con denti in HM Ø450 mm (montate)
	Piedi di livellamento orientabili (montati)
	Rulliera di supporto profilo L=2500 mm
	Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori	Rullo sostegno barra
	Aspiratore industriale carrellato versione ASP22