

**RIS 20M - RIS 40M**

Rulliera di scarico, sistema di riscontro con movimento manuale, lettura della quota su asta metrica da abbinare a troncatrici mono testa. Struttura in lamiera elettro-saldata verniciata e alluminio anodizzato. Dotata di 4-8 rulli in PVC su cuscinetti (versione 20M-40M) offrono la massima scorrevolezza e risultato antigraffio per il profilo. La versione "20" ha una lunghezza utile di riferimento di 2000 mm e la versione "40" di 4000 mm.

Dati tecnici	Lunghezza utile (versione 20M-40M)	2000-4000	mm
	Larghezza totale (versione 20M-40M)	2200-4400	mm
	Larghezza rullo	300	mm
	Altezza regolabile	900...950	mm
	Portata (versione 20M-40M)	25-50	kg
	Diametro rulli	40	mm
	Peso (versione 20M-40M)	30-55	kg

Dotazioni	Busta chiavi si servizio
	Manuale d'uso manutenzione
	1-2 Piedi in lamiera pressopiegata di sostegno (versione 20M-40M)
	Staffa di collegamento alla macchina
	4-6 Piedi di livellamento orientabili(montati)(versione20M-40M)
	Leva di bloccaggio battuta di riferimento

Accessori	Non disponibili
------------------	-----------------