

CR 234 – CR 234M

CURVADORA MOTORIZADA — PIRAMIDAL COM AVANÇO DOS ROLOS LATERAIS





Avanço dos rolos laterais através de motoredutor.

A máquina trabalha em modo de multipassada, controlada eletronicamente por um microprocessador, que pode ser comandado em modo manual, semiautomático e automático com possibilidade de interromper o ciclo de trabalho para as verificações de testes.

Módulo de Resistência → W = 8 (a 11) cm³

DADOS TÉCNICOS							
DESCRIÇÃO	MODELO						
Ø dos eixos	Todos	mm	40				
Potência do motor	CR234	kW/RPM	2,3 / 10				
de rotação	CR234M	kW/RPM	2,3 / 10				
Potência do motor	CR234	kW	1,5				
de translação	CR234M	kW	1,8				
Dimensões ocupadas	Todos	mm	1100x800x1100				
Peso	Todos	Kg	500				



70 x 10mm 2"³¼ x 3/8"	120 x 15mm 4"³⁄4 x 5/8"	35mm 1"3/8	50 x 4mm 2" x 5/32"	70 x 30 x 3mm 2 ³ / ₄ " x 1" ¹ / ₄ x 1/8"	90 x 30 x 4mm 3"½x1"¼x5/32"	Ø 40mm Ø 1"½
600		4				
Ø 70 x 3mm Ø 2"3/4 Ga11	Ø60,3x3,9mm Ø 2"	60 x 8mm 2"3/8 x 3/8"	60 x 7mm 2"3/8 x 1/4"	70 x 8mm 2" ³ / ₄ x 3/8"	80 x 45mm 3" x 1" ³ / ₄	65 x 42mm 2"½ x 1"½
				A STATE OF THE STA		A P
60 x 30mm 2"3/8 x 1/4"	70 x 6mm 2" ³ / ₄ x ¹ / ₄ "	60 x 6mm 2"3/8 x 1/4"	100 x 55mm 4" x 2"1/8			

O software instalado comanda curvas monoraio ou curvas com três raios garantindo uma correta repetitividade das execuções e a possibilidade de memorizar até 199 programas diferentes em monoraio e 19 em multiraio.