






CR 23-MR CURVADORA HIDRÁULICA BASCULANTE PARA TRABALHOS HORIZONTAIS E VERTICAIS – PIRAMIDAL COM AVANÇO DOS ROLOS INFERIORES

- CR230MRH
- CR231MRH
- CR230MRHAM
- CR238MRCNCH
- CR238MRCNCHW
- CR230MRHAIM
- CR238MRIM
- CR238MRIMW

Curvadora basculante adequada para trabalhos em posição horizontal ou vertical. O avanço de translação dos rolos inferiores é hidráulico.

				
mm 70x6 2-3/4" x 1/4"	mm 100x55 4" x 2-1/8"	Ø mm 70x3 Ø 2-3/4" x Ga11	Mm 70x30x3 2-3/4" x 1-1/4" x 1/8"	mm 50x50x4 2" x 2" x 5/32"






















Módulo de Resistência → W = 8 (a 11) cm³



DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO	MODELO		
Ø dos eixos	Todos	mm	50
Potência do motor de Rotação	CR230MRH-CR231MRH	kW / RPM	2,3 / 10
	CR230MRHAM-CR238MRCNCH-CR238MRCNCHW	kW / RPM	2,3-1,2 / 5-10
	CR230MRHAIM-CR238MRIM-CR238MRIMW	kW / RPM	2,3 / 2,5 - 12
Potência do motor conjunto hidráulico translação	CR230MRH-CR231MRH	kW / Bar	2,3 / 145
	CR230MRHAM-CR238MRCNCH-CR238MRCNCHW	kW / Bar	2,3 / 145
	CR230MRHAIM-CR238MRIM-CR238MRIMW	kW / Bar	2,3 / 145
Med-Pos.Horizontal	Todos	mm	1200x950x1150
Med. – Pos.Vertical	Todos	mm	950x1100x1500
Peso	Todos	Kg	530

Adequada a produções com perfilados de aço, PVC e alumínio, para esquadrias de estrutura robusta, fachadas contínuas, para caldeiraria em geral, como tubulares, ferros chatos, cantoneiras e tubos.

						
70 x 10mm 2-3/4" x 3/8"	120 x 15mm 4-3/4" x 5/8"	35mm 1-3/8"	50 x 4mm 2" x 5/32"	70 x 30 x 3mm 2-3/4" x 1-1/4" x 1/8"	90 x 30 x 4mm 3-1/2" x 1-1/4" x 5/32"	Ø 40mm Ø 1-1/2"
						
Ø 70 x 3mm Ø 2-3/4" Ga11	Ø 60,3x3,9mm Ø 2"	60 x 8mm 2-3/8" x 3/8"	60 x 7mm 2-3/8" x 1/4"	70 x 8mm 2-3/4" x 3/8"	80 x 45mm 3" x 1-3/4"	65 x 42mm 2-1/2" x 1-1/2"
						
60 x 30mm 2-3/8" x 1/4"	70 x 6mm 2-3/4" x 1/4"	60 x 6mm 2-3/8" x 1/4"	100 x 55mm 4" x 2-1/8"			

A máquina pode ser equipada com oito soluções de comando diferentes. O código da máquina muda conforme a aplicação do tipo de controle.

