

DADOS TÉCNICOS – CORTA-CANTOS STEFA

Modelos		EL5-200	EL6-200 AV
Angulo de corte	°	90° (fixo)	30° a 140° (variável)
Espessura máxima (60 kg/mm ²)	mm	5	6
Comprimento máximo de corte	mm	200 x 200	
Potência	kW	1,5	4,0
Alimentação elétrica	V/Hz/ph	380 / 60 / 3	
Peso líquido aproximado	Kg	450	950
Dimensões (C x L x A)	mm	650 x 800 x 1221	1300 x 1000 x 1250

CORTA CANTOS STEFA

As Corta-Cantos Stefa são máquinas hidráulicas que requerem operações simples, sendo de baixíssima manutenção. São equipadas com batentes mecânicos para ajustar a posição da chapa de forma precisa, com modos de operação manual / semiautomático com comando elétrico a pedal.

Vantagens:

- Nenhuma regulagem das facas para espessuras e materiais diferentes;
- Nenhuma manutenção;
- Componentes de alta qualidade e ecológicos;
- Batentes de fácil regulagem de ângulo com volantes bem cômodos;
- Construção robusta e simplificada;
- Normas CE.
- Manuais em português

De ângulo fixo: 90°

Dotação standard:

- Batente interno graduado para corte de canto de chapas de até 200x200 mm com regulagem rápida e precisa;
- 2 batentes de referência colocados sobre o plano de trabalho, com haste móvel de até 350 mm
- 1 par de facas superiores e outro par de facas inferiores para aço inox;
- Hastes milimetradas com multi-escala para a regulagem precisa do corte;
- Proteção da zona de corte com placas de acrílico plexiglass;
- Comando elétrico a pedal;
- Seletor de corte: individual ou contínuo;
- Recipiente para coleta de descartes;
- Possibilidade de cortes em retomadas para comprimentos superiores a 200 mm;
- Diversos opcionais (ex; prensa-chapas)



De ângulo variável: 30° a 140°

Dotação standard:

- Batente interno graduado para corte de canto de chapas de até 200x200 mm com regulagem rápida e precisa;
- 2 batentes de referência colocados sobre o plano de trabalho, com haste móvel de até 350 mm;
- 1 par de facas superiores (de dois ângulos 30° e 60° - com somente 1 par de facas podem ser regulados todos os ângulos de corte) e outro par de facas inferiores para aço inox;
- Hastes milimetradas com multi-escala para a regulagem precisa do corte, com esquadro inciso de grau em grau e pino a cada 15°;
- Proteção da zona de corte com placas de acrílico plexiglass;
- Comando elétrico a pedal;
- Seletor de corte: individual ou contínuo;
- Recipiente para coleta de descartes;
- Possibilidade de cortes em retomadas para comprimentos superiores a 200 mm;
- 2 Prensa-chapas mecânicos
- Diversos opcionais



O grupo Sucorema (fundado em 1986 na cidade de Porto em Portugal) com mais de três décadas de experiência no projeto e produção de máquinas, ferramentas e sistemas, com a solidificação do mercado internacional, apresenta uma panóplia de soluções para a manipulação de chapa e outras de igual relevância.

Os seus produtos, comercializados com a marca Stefa, distinguem-se pela grande durabilidade com baixo custo de manutenção, pela precisão superior e alta rentabilidade com que executam os mais complexos trabalhos na tecnologia do trabalho da chapa fina.