



Foi a **SIMASV®** que, em 1957, inventou e projetou a **1ª prensa horizontal no mundo**

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 2 anos de garantia
- Assistência técnica no Brasil (SP)

Para projetar esta série de máquinas, levaram-se em consideração principalmente as exigências do operador. De fato, todos os modelos foram projetados para assegurar a mais ampla superfície de trabalho para qualquer tipo de operação.

Todos os modelos desta série (incluindo os montados com CNC), são dotados de pernos de fixação de formato cônico (patenteado) para uma perfeita aderência ao plano de trabalho, com eliminação total do jogo mecânico, de forma que os mesmos possam ser boqueados e desbloqueados de forma fácil através de uma chave específica. A regulagem do curso de trabalho contínuo do punção é micrométrica, controlada por uma válvula hidráulica, que assegura a máxima precisão para obter o ângulo de dobra desejado.

Toda a série SUPER é caracterizada por uma mesa de trabalho ultra robusta, construída de chapas soldadas eletricamente, adequadamente dimensionada para exercer sua função com ausência de deformações, mesmo na presença de cargas dobradas àquelas características da máquina.

O carinho, construído em aço liga, corre sobre guias superdimensionadas, temperadas e retificadas, dotadas de dutos de lubrificação e de adequados dispositivos de proteção contra sujeiras e rebarbas. A tarefa fundamental do sistema de lubrificação é o de lubrificar todos os pontos vitais da máquina e é realizado através de bomba automática com leitura elétrica do nível de óleo.

O cilindro hidráulico foi estudado para trabalhar com pressões e valores médios, para garantir o melhor equilíbrio entre as prestações e a duração dos órgãos mais sensíveis da máquina.

Todo o sistema é controlado pelo conjunto hidráulico, que é constituído pelo reservatório (adequadamente dimensionado para evitar sobreaquecimentos de óleo), e de todos os órgãos de medição, regulagem e controle do fluxo hidráulico.

Há uma série muito grande de opcionais para a otimização de todas as funcionalidades da máquina. Diretrizes de segurança: prensa predisposta para as normas brasileiras NR12



Consulte a ampla gama de opcionais deste modelo



Opcional: Posicionador controlado

T100 SUPER

Prensa dobradeira hidráulica horizontal "MULTIFUNÇÃO"



DADOS TÉCNICOS

Dimensões mesa de trabalho	mm	880x1900
Pressão máxima de exercício	ton	98
Curso máximo do punção móvel	mm	330
Velocidade avanço/retorno punção	mm/min	1780/2051
Velocidade trabalho punção	mm/min	473
Distância mín./máx. perno fixo /móvel	mm	242/572
Altura- perno fixo e perno móvel	mm	200
Diâmetro – perno fixo e perno móvel	mm	100
Potência máxima necessária	kW	5,5
Dimensões – Largura	mm	
– Comprimento	mm	1550
– Altura	mm	2000
Peso	Kg	1050
Regulagem do curso do punção móvel		
Furos laterais auxiliares da mesa de trabalho		
Lubrificação automática das guias de corrimento		
2 apoios laterais para armazenar ferramentas		



CASORETTI

www.casoretti.com.br
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753

casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br