

# TAURUS 7000 CNC MULTITOOL X15



**Puncionadeira / Cisalhadora  
com cabeçote de abertura  
frontal (patenteada)**



- **2 anos de garantia**
- **Assistência técnica no Brasil (SP)**

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo **TAURUS 7000 X 15 CNC Video Multitool** com eixo Y de 1100 mm e eixo X de 1520 mm.

A característica qualificante das puncionadeiras SIMASV® é a abertura frontal do cabeçote porta-punção que permite realizar a troca da ferramenta em apenas 4 segundos.

Com esta exclusividade tecnológica, excluíram-se os conhecidos problemas originados pelo sistema tradicional de carregamento vertical.

O cabeçote puncionador aloja cartuchos tipo Amada estação "D" para um diâmetro máximo de 88,9 mm.

O Multitool pode ser fornecido nas seguintes versões e capacidades:

O Multitool de 6 ferramentas pode alojar ferramentas até um diâmetro máximo de 16 mm, o Multitool de 4 ferramentas permite alojar 2 ferramentas com diâmetro máximo de 16 mm e mais duas com diâmetro máximo de 32 mm.

A puncionadeira TAURUS permite uma perfeita intercambiabilidade de ferramentas de marcas diferentes como Trumpf, Amada, Mate, Wilson®, mesmo combinando matrizes e punções de diferentes marcas destas mencionadas. A TAURUS pode se transformar de Multitool em Monopunção graças à originalidade do sistema inovador idealizado pela SIMASV, do adaptador "TREASY", que permite alojar punções tipo Trumpf® até ao diâmetro máx. de 76,2mm., garantindo assim a mais completa flexibilidade e liberdade de gestão do seu magazine de ferramentas.

As puncionadeiras TAURUS Multitool são dotadas de uma pesada e sólida estrutura tipo C de aço especial soldado eletricamente e estabilizado, adequadamente nervurado para suportar cargas bem superiores a todas as forças do puncionamento. Os eixos são guiados por pares de guias lineares e de fusos de recirculação de esferas de altíssima precisão adequadas a impedir flexões e inclinações fora de centro mesmo em produções de chapas com dimensões superiores à mesa de trabalho.

O CNC é montado sobre uma console móvel, em conformidade com as normas internacionais em vigor em matéria de segurança e prevenção de acidentes de trabalho.

O operador pode controlar todas as fases do processo de produção através do CN, ficando em distância de segurança da própria máquina.

O software de programação apresenta uma interface gráfica evoluída e intuitiva, com funções personalizadas, menus dedicados à alimentação de dados, autodiagnóstica com leitura de alarme, completo de tele assistência para atualizações do software e diagnóstica da máquina.

Diretrizes de segurança: puncionadeira predisposta para o NR12

## DADOS TÉCNICOS

Estações de trabalho	Nº	1 + MT 10 (máx.)
Prolongamentos frontais mesa		Necessários
Lubrificação automática		Opcional
Posicionamento das pinças		Manual
Sistema de refrigeração		Autom. Ventilado
Força máx. puncionamento	kN	300
Reposicionamento automático	mm	10000
Eixo X – Mesa	mm	1500
Eixo Y – Mesa	mm	1100
Puncionamento	gpm	450 (800 opc.)
Marcação – passo 0,1 mm	gpm	450 (800 opc.)
Incisão		Sim
Frisamento		Sim