VBU 2200 “sinalização viária”

A máquina é dotada de:

- **Conjunto hidráulico: para o comando de duas unidades de trabalho – o conjunto hidráulico acoplado à máquina é bem acessível;**
- **Mandril: motorizado através de motor elétrico e motoredutor, troca de velocidade por duas gamas de cames e inverter;**
- **Quadro elétrico: completo de PLC e painel de comando touch screen para a gestão das sequencias de trabalho;**
- **Segurança: comando bimanual sobre painel articulado com barreiras de proteção na parte lateral e posterior da máquina e barreira fotoelétrica na parte frontal;**
- **Fixação de peça: diretamente sobre o ferramental com cilindro de pressão hidráulica, o qual é montado numa estrutura tipo portal com dois montantes;**
- **Dispositivo de centragem da peça: sistema de dois cilindros pneumáticos com função de batente para centralizar os discos;**
- **Sistema de lubrificação: permite a lubrificação dos rolos e da peça durante o trabalho.**

FORMATOS
- Triângulo
- Retângulo
- Octógono
- Flecha
- Disco

MATERIAIS
- Zincado
- Alumínio
- Aço Carbono
- Inox
- Pré-pintado

Tampos retangulares e redondos

Iniciando com blanks de chapa pré-cortados, a máquina VBU 2200 “sinalização viária” pode executar, a borda simples ou a borda dupla (borda + reborda interna) de peças poligonais ou circulares, utilizando gabaritos de cópia de baixo custo e de simples fabricação.

Diâmetro máximo ou diagonal:	**2200 mm**
Espessura:	**de 1 a 2.5 mm**
Altura da borda:	**de 18 a25 mm**

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br