

LUSTRADORAS DE CHAPA

SÉRIE LUCIDA

Mesa Fixa ($\leq 12500\text{mm}$)/Mesa Móvel ($\leq 5000\text{mm}$)

SÉRIE DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE LUSTRAÇÃO DE CHAPA



Exemplo da Configuração com Mesa Fixa e montante de lustração móvel (chapas de até 12.500 mm)



Exemplo da Configuração com Mesa Móvel e montante de lustração fixo (chapas de até 5.000 mm)

SÉRIE LUCIDA MÁQUINAS DE LUSTRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA CHAPAS PLANAS COM 2 CONFIGURAÇÕES: DE MESA FIXA E DE MESA MÓVEL

As lustradoras Ronzani da série LUCIDA, são máquinas automáticas fabricadas para o trabalho de chapas com largura de 1500 ou 2000 mm. A série de mesa fixa / montante móvel, pode lustrar chapas com comprimentos de até 12500mm, enquanto que a série de mesa móvel / montante fixo, pode lustrar chapas com comprimentos de até 5000mm.

Estas duas séries têm em comum a mecânica e os acessórios dos rolos/escova de lustração, mas são diferentes na estrutura de suporte da chapa.

Na série de mesa fixa, a base e a chapa são fixas e a movimentação fica por conta do montante da unidade superior de trabalho do rolo-escova; na série de mesa móvel a bancada se movimenta com a chapa, e o montante com o rolo-escova fica fixo.

Característica Técnicas Básicas:

Comuns nas duas séries:

- Controle de comprimento do curso através de encoder e programador de cotas;
- Patim com pente para a retificação e limpeza da escova;
- Coifa de exaustão (ser ligada a sistema de exaustão do cliente);
- Fixação de chapas por ventosas, completo de depressor autonomo (sistema de vácuo), ventosas, corrente flexível porta tubo e suportes;
- Equipamento automático para espalhar a pasta líquida, composto de reservatório de pressão, com bicos injetores de alta pressão, válvulas solenoides, tubos e suportes;

Motor:

- O conjunto motor-rolo é montado sobre um suporte tipo alavanca com a movimentação de subida e descida acionada por um patim com fuso, para a regulagem da pressão do rolo-escova em função do valor de absorção do motor.
- O motor da escova é assíncrono, com velocidade variável e visualizada.
- A transmissão do motor-rolo é feita por correias trapezoidais com conjunto de suporte do eixo-árvore de alternância axial e bloqueio por tirantes.
- O curso e a frequência dessa alternância podem ser reguláveis (opcional)

Série de mesa fixa:

- Base de apoio com trilhos e cremalheira para a translação do montante de trabalho;
- Máquina de lustração móvel sobre rodas

Série de mesa móvel:

- Base com patim telescópico para a translação da chapa;
- Movimentação da mesa com translação de velocidade variável por meio de inversor, motoredutor e cremalheira.



- Instalação e treinamento incluídos nas ofertas
- Manuais em língua portuguesa

- Tele-assistência remota RONZANI-cliente
- Segurança CE → NR12 OK!

CONSULTE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO ITALIANAS



CASORETTI MÁQUINAS
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
www.casoretti.com.br
casoretti@casoretti.com.br - casoretti@uol.com.br